

MFP láser monocromático Samsung SCX-5835FN



Accesorios

J-Scribe Enabler®
SCX-KIT10J

Memoria (256 MB)
CLP-MEM202

Segundo cassette (500 hojas)
SCX-S5835A

Consumibles

Cartucho de tóner negro
(rendimiento ISO 4.000
páginas)
MLT-D2082S

Cartucho de tóner negro
(rendimiento ISO 10.000
páginas)
MLT-D2082L

Un caballo de tiro que es un verdadero recurso para su oficina

El MFP láser monocromático Samsung MFP SCX-5835FN es un MFP láser excelente así como el asistente de oficina definitivo que proporciona soporte a grupos de trabajo de diferentes tamaños y necesidades. Sometido a pruebas exhaustivas sobre su durabilidad total, puede imprimir, escáner y enviar y recibir faxes todo el día, cada día. Todo esto a un coste que es muy asequible, y

no es sólo dinero lo que se ahorrará. Diseñado para la eficiencia, el Samsung SCX-5835FN ayuda los grupos de trabajo a lograr todos sus objetivos rápidamente mediante una interfaz de usuario simple y moderna ubicada en una pantalla LCD táctil de color. Obtener ese aumento de productividad nunca había sido tan fácil.



Especificaciones del Samsung SCX-5835FN

Impresión	
Velocidad	Hasta 33 ppm en A4 monocromática (35 ppm en Carta)
Resolución	Impresión efectiva de hasta 1.200 x 1.200 dpi
Tiempo de impresión de primera página	Menos de 8,5 segundos (en monocromática desde el modo de preparado)
Emulación	PCL5e, PCL6, PS3, PDF 1.4, TIFF
Dúplex	Integrada
Copia	
Velocidad	Hasta 33 ppm en A4 monocromática (35 cpm en Carta)
Resolución	Impresión efectiva de hasta 1.200 x 1.200 dpi
Tiempo de impresión de primera página	Menos de 9,5 segundos (platina), (en monocromática desde el modo de preparado); Menos de 11,5 segundos (DADF), (en monocromática desde el modo de preparado)
Relación de zoom	25-400% (platina); 25-200% (ADF)
Multicopias	1-999 páginas
Copia dúplex	Integrada
Funciones de copia	Copia de ID, 2-Up, 4-Up, Copia Cartel, Copia Clon, Copia Clasificación, Auto-Fit, Copia Libro, Desplazamiento Margen, Cubiertas, Transparencias, Folleto, Borrado de borde, Borrado de centro de libro, Numeración de página, Sello de hora y fecha, Sello de ID, Borrado de fondo
Escaneo	
Compatibilidad	TWAIN estándar, WIA estándar
Método	CCD color
Resolución	Hasta 600 x 600 dpi (óptica); Hasta 4.800 x 4.800 dpi (mejorada)
Escaneo a	PC, Email, Memoria USB, FTP, SMB
FAX	
Compatibilidad	ITU-T G3
Velocidad de modem	33,6 Kbps
Resolución	Hasta 203 x 98 dpi estándar; hasta 203 x 196 dpi fina/foto; hasta 300 x 300 dpi superfina; hasta 200 x 200 dpi color
Memoria	Backup de disco duro (recepción: aprox. 2.000 páginas; envío: aprox. 500 páginas).
Marcación automática	Marcación rápida 200 ubicaciones
Función de fax	Marcación con auricular colgado, Marcación automática, Marcación de último número, Reducción automática, Envío múltiple, Envío demorado, Envío de fax (Email/Fax), Difusión a hasta 209 ubicaciones
Manipulación de papel	
Capacidad y tipos de entrada	500-sheet Cassette Tray; 50-sheet Multi-Purpose Tray
Capacidad y tipos de salida	250 hojas cara abajo
Tamaño de soportes de impresión	76,2x127 mm (3" x 5") - 216x356 mm (8,5" x 14")
Tipo de soportes de impresión	Papeles (normal, delgado, grueso, reciclado, algodón, preimpreso, de color), transparencias, etiquetas, cartulina, bond, sobres, archivo,
Capacidad del ADF	50 hojas
Tamaño de documento para ADF	142 x 216mm (5,6" x 8,5"), Longitud: 148 x 356 mm (5,8" x 14")
General	
LCD	Pantalla táctil de color WVGA 7" (800 x 480)
Memoria / Almacenamiento	Disco duro 256 MB (máx. 512 MB) / 80 GB
Compatibilidad con SO	Windows 2000/2003/2008 Server/XP/Vista; Diversos SO Linux; Mac OS X 10.3x10.5; Windows Terminal Services; Citrix Presentation Server (Logotipo NOT Ready (no preparado), sólo compatibilidad); SAP (Logotipo NOT Ready (no preparado), Windows Terminal Services
Interfaz	USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100 BaseTX
Nivel de ruido	Menos de 52 dBA (imprimiendo); Menos de 54 dBA (copiando); Menos de 39 dBA (en espera)
Ciclo de servicio (mensual)	80.000 páginas
Dimensiones (Alt. x Prof. x Alt.)	500 x 465 x 547mm
Peso	23,1 Kg (50,88 lbs)
Consumibles	
Rendimiento	Estándar: Rendimiento de cartucho medio 4.000 páginas; Alto: Rendimiento de cartucho medio 10.000 páginas (se entrega con tóner inicial para 4.000 páginas) Rendimiento de cartucho declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752.
Tipo	Cartucho único
Model Code	MLT-D2082S, MLT-D2082L
Accesorios	
Opciones	Segundo cassette (500 hojas), (SCX-S5835A); Memoria: 256MB (CLP-MEM202); J-Scribe®; Enabler Kit (SCX-KIT10U)

Para obtener más información, visite www.samsung.com/businessprinter



Printing solutions
as easy as

